

## RASCHIATUBI TURBO

per la preparazione dei tubi all'elettrofusione



### Dati tecnici

	Campo di lavoro	Spessore tubo Min-Max	Raschiatura Max	Peso
TURBO 20	Ø 20 mm	2,3-3,8 mm	45 mm	0,4 kg
TURBO 25	Ø 25 mm	2,3-5,3 mm	45 mm	0,5 kg
TURBO 32	Ø 32 mm	2,3-6,8 mm	45 mm	0,6 kg
TURBO 40	Ø 40 mm	2,3-8,3 mm	55 mm	0,8 kg
TURBO 50	Ø 50 mm	2,3-10,3 mm	55 mm	1,0 kg
TURBO 63	Ø 63 mm	2,3-13,3 mm	55 mm	1,3 kg
TURBO 75	Ø 75 mm	Min. 4,5 mm	90 mm	0,9 kg
TURBO 90	Ø 90 mm	Min. 5,4 mm	99 mm	1,0 kg
TURBO 110	Ø 110 mm	Min. 6,6 mm	100 mm	1,2 kg
TURBO 125	Ø 125 mm	Min. 7,4 mm	100 mm	1,3 kg

### Test di velocità

		Tempo
TURBO 110	Tubo PE e PP Ø 110 mm Lunghezza raschiatura 100 mm	circa 14"
TURBO 125	Tubo PE e PP Ø 125 mm Lunghezza raschiatura 100 mm	circa 20"

I raschiatubi TURBO sono pensati per lavorare in opera, in spazi ristretti e ridurre sensibilmente i tempi di lavorazione. Il sistema "rotante" permette una raschiatura veloce, accurata e priva di sbavature. Ogni utensile raschia il proprio valore nominale. I modelli dal Ø 20 al Ø 63 mm sono costruiti in metallo ed eseguono due funzioni: la raschiatura e l'intestatura raddrizzando la battuta di un tubo tagliato storto. I modelli dal Ø 75 al Ø 125 mm in tecnopolimero eseguono la sola raschiatura. Ogni utensile è dotato di un selettore di profondità facilmente regolabile che garantisce un posizionamento facile e preciso. I raschiatubi TURBO si usano facilmente con un avvitatore professionale.

diametro (mm)	Codice noleggio	Canone noleggio	€/giorno
20	RASC20	Giornaliero	<b>6,00</b>
25	RASC25	Giornaliero	<b>6,00</b>
32	RASC32	Giornaliero	<b>6,00</b>
40	RASC40	Giornaliero	<b>6,00</b>
50	RASC50	Giornaliero	<b>6,00</b>
63	RASC63	Giornaliero	<b>7,00</b>
75	RASC75	Giornaliero	<b>8,00</b>
90	RASC90	Giornaliero	<b>8,00</b>
110	RASC110	Giornaliero	<b>9,00</b>
125	RASC125	Giornaliero	<b>9,00</b>

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA