

CTR PRISMA 125

Macchina per saldatura a bicchiere, a banco



Dati tecnici

Materiali saldabili	PE, PP, PP-R e altri materiali termoplastici
Range di lavoro	da Ø 25 a 125 mm
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Potenza assorbita	1400 W
Temperatura di lavoro	-5° ÷ 40° C
Temperatura di esercizio	260° C ± 10° C sulle bussole
Dimensioni macchina (in fase di lavoro)	1060 x 680 x 500 mm
Peso macchina completa	100 kg
Dimensioni cassa di trasporto	1105 x 660 x 840 mm
Peso macchina completa	93 kg

Codice noleggio	Dotazioni	Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 6 gg)
N-50093	Completa di torrette, polifusore inamovibile, sostegno per tubo. Matrici da Ø 40 a 125 mm incluse.	Primi 30 gg	50,00
S1-50093		Dal 31° al 60° giorno	45,00
S2-50093		Dal 61° giorno	40,50
		Noleggio a breve termine	€/giorno (minimo 6 gg)
N-50093N	Completa di torrette, polifusore inamovibile, sostegno per tubo. Matrici a richiesta.	Primi 30 gg	35,00
S1-50093N		Dal 31° al 60° giorno	31,50
S2-50093N		Dal 61° giorno	28,35
		Noleggio a lungo termine con riscatto (incluso revisione annuale)	
N12-50093	Completa di torrette, polifusore inamovibile, sostegno per tubo. Matrici da Ø 25 a 125 mm incluse.	12 mesi	trattativa riservata
N18-50093		18 mesi	trattativa riservata

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA